

Water outlet temperature[°C]		35		45		55	
Ambient temperature[°C]		Capacity	COP	Capacity	COP	Capacity	COP
PUHZ-SW 75V/YAA(-BS)	-7	3,63	3,23	3,51	2,55	3,37	2,01
	2	6,00	3,53	5,79	2,79	5,57	2,20
		4,20	3,85	4,06	3,04	3,90	2,40
7	4,20	4,77	4,06	3,77	3,90	2,97	
PUHZ-SW 100V/YAA(-BS)	-7	4,94	3,31	4,77	2,61	4,59	2,06
	2	8,96	3,41	8,65	2,69	8,32	2,12
		6,80	3,98	6,57	3,14	6,31	2,48
7	6,80	4,63	6,57	3,66	6,31	2,88	
PUHZ-SHW 80V/YAA(-BS)	-7	4,95	3,32	4,78	2,62	4,59	2,07
	2	8,00	3,55	7,73	2,80	7,42	2,21
		6,81	3,99	6,58	3,15	6,32	2,48
7	6,81	4,64	6,58	3,67	6,32	2,89	
PUHZ-SHW 112V/YAA(-BS)	-7	4,94	3,31	4,77	2,61	4,59	2,06
	2	8,96	3,41	8,65	2,69	8,32	2,12
		6,80	3,98	6,57	3,14	6,31	2,48
7	6,80	4,63	6,57	3,66	6,31	2,88	